

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 9 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Блок питания 12В, 3А (пластик)

- Выходящее напряжение: 12В.
- Входящее напряжение: 220В.
- Выходной тока: 3А.
- Максимальная мощность: до 36 ватт.
- Встроенный предохранитель.

Цена от 1 штуки
950 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Блок питания 12В, 3А (пластик)

- Выходящее напряжение: 12В.
- Входящее напряжение: 220В.
- Выходной тока: 3А.
- Максимальная мощность: до 36 ватт.
- Встроенный предохранитель.

Цена от 1 штуки
1074 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/blok-pitanija-12v-3a.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Блок питания 12В, 3А — предназначен для подачи питания на видеокамеру и другую аппаратуру, входящую в состав систем видеонаблюдения с питанием 12В, охранно-пожарные сигнализации. А также адаптер подойдет для питания электромагнитных, электромеханических замков систем контроля доступа. Блока питания преобразовывает входное напряжение 220В, до номинального выходного питания 12В.

Если необходимо подать питание 12В на несколько устройств, используя один сетевой адаптер 12В, 3А, можно использовать [разветвитель на четыре выхода питания](#).

Особенности

- **Блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение 12В**, что обеспечивает корректную работу всех подключенных устройств.
- **Встроенный предохранитель** входного напряжения защищает подключенные устройства от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.
- **Выходной ток до 3А**, позволит обеспечить питанием устройства, видеокамеры, электрозамки мощностью до 36 ватт.

Технические характеристики

- Входное напряжение: 220В;
- Выходное напряжение: 13 - 12В;
- Сила тока: 3А;
- Рабочая температура: от - 10 до +50 мм.

Комплектация

Блок питания 12В, 3А - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550